

SCOPIA XT Telepresence Platform

Невероятное телеприсутствие по вашим собственным требованиям



Ощущение настоящего присутствия

Настоящее ощущение личной встречи. SCOPIA XT Telepresence Platform основана на современной технологии с поддержкой видео Full HD 1080p, широкополосного звука 48 кГц и обмена данными с ПК с разрешением 1080p 30fps для обеспечения ощущения настоящего присутствия.



Гибкое настраиваемое решение

SCOPIA XT Telepresence Platform обеспечивает невероятное телеприсутствие в соответствии с определенными требованиями отдельных залов и пожеланиями клиентов. Платформа устанавливается и настраивается специалистами нашей всемирной партнерской сети. Она обеспечивает экономичное и гибкое развертывание телеприсутствия с обеспечением оптимального качества в любых условиях, что гарантируется нашими мощными средствами настройки и калибровки.



Передовые возможности взаимодействия

SCOPIA XT Telepresence Platform в сочетании с SCOPIA Elite MCU обеспечивает не имеющие аналогов возможности взаимодействия с системами телеприсутствия Cisco®/Tandberg®, Logitech®/LifeSize® и Polycom®, а также любыми другими стандартными системами видеоконференцсвязи для полноценной передачи видео, звука и обмена данными на основе H.239.



Интуитивное управление с Apple iPad

Для работы с SCOPIA XT Telepresence Platform вы можете воспользоваться приложением SCOPIA Control Multi-Touch™ для Apple iPad®. Приложение обладает интуитивным интерфейсом, вам практически не понадобится его изучать. Начинающие пользователи могут выполнять звонки, управлять своими системами SCOPIA XT Telepresence и модерировать совещания без какого-либо обучения или инструктажа.



Исключительно выгодная цена

SCOPIA XT Telepresence Platform позволяет обеспечить ощущение настоящего присутствия по исключительно выгодной цене. Помимо прочего, Telepresence Platform отличается от других обеспечивающих возможность эффективной совместной работы решений и своей ценой: решения конкурентов стоят намного дороже.

Характеристики

Компоненты платформы

- 3 лицензии телеприсутствия, разблокирующих функцию телеприсутствия на 3 системах видеоконференцсвязи SCOPIA XT1200
- Поддержка 3 камер
- Программа управления доступна для Apple iPad¹
- Программа калибровки доступна для ПК Windows®
- SCOPIA iVIEW Management server с программной лицензией внутреннего привратника
- Программная лицензия сервера SCOPIA Desktop
- Руководство по развертыванию для системных интеграторов

Обязательные компоненты (не включены в комплект)

- 3 системы видеоконференцсвязи SCOPIA XT1200

Компоненты, предоставляемые интегратором

- Стол и стулья в соответствии с рекомендациями по дизайну RADVISION
- 3 дисплея (рекомендуется диагональ 50" и больше) с настенными креплениями
- Аудиоусилитель и колонки (если не используются динамики дисплеев)
- iPad с подходящей док-станцией
- Проектор или четвертый дисплей для совместной работы с данными (опционально)
- ПК-сервер для iVIEW и SCOPIA Desktop

Поддержка дисплеев

- 3 HD-дисплея с интерфейсами кодеков HDMI; диагонали 50", 55", 60", 65"; рекомендуется диагональ 65" (дисплеи должны быть идентичны – одна модель, производитель, размер и разрешение)
- HD-дисплей для данных с основным интерфейсом кодека HDMI 42 – 50", до 1920 x 1080

Камеры высокой четкости

- 3 камеры Sony® EVI HD7
- Разрешение: 1920 x 1080
- Фиксированная позиция PTZ
- Настройка цвета и яркости
- Фиксированное фокусное расстояние
- Простой инструмент точной настройки для ПК на базе Windows

Видео

Разрешение и формат видео

- 1080p (1920 x 1080) на кодек при 2 Мбит/с или выше
- 720p (1280 x 720) на кодек при 768 кбит/с или выше
- Соотношение сторон 16 x 9

Стандарты видео

- H.261, H.263, H.263+, H.264 и H.239 для данных

Ввод видео (3+1)

- 3 ввода для камер HDMI (один на кодек)
- 1 ввод DVI-I PC DVI/XGA с кабельным адаптером в комплекте (основной кодек)

Вывод видео (3+1)

- 3 вывода HDMI для видео высокой четкости (один на кодек)
- 1 вывод HDMI для данных H.239 (основной кодек)

Аудио

Характеристики аудио

- 2 цифровых блока микрофонов (с каскадированием)
- Кнопка отключения звука
- Частотный отклик: 50 – 22 000 Гц
- Все входы и выходы аудио подключены к основному кодеку

Стандарты аудио

- G.711, G.722, G.722.1C, G.719, AAC-LD

Ввод аудио

- 1 x SPDIF (RCA)
- 1 x блок (RJ-11)
- 1 x разъем 3,5 мм (1/8") для ввода аудио

Вывод аудио

- 1 x HDMI
- 1 x SPDIF (RCA)
- 1 x разъем 3,5 мм (1/8") для вывода аудио

Интерфейс пользователя

- SCOPIA Control Apple iPad Multi-Touch™ (приложение¹)
- Инструмент для калибровки камеры на ПК с Windows

Веб-управление

- Конфигурация, параметры вызовов недоступны посредством Интернет, для доступа к функциям диагностики и управления можно воспользоваться: Internet Explorer™ 7.0+, Firefox 3.0®+, Safari 3.0®+

Требования к сети

- 6–12 Мбит/с (2–4 Мбит/с на кодек)
- 3 интерфейса 10/100/1000 Base-T полный дуплекс (RJ-45)

Требования к питанию

- 3 x 100 – 240 В перем. тока, 50-60 Гц, 2,5 А макс.

Требования решения RADVISION

- Двустороннее соединение SCOPIA Telepresence: SCOPIA iVIEW Management с внутренним привратником и SCOPIA Desktop
- Многосторонняя связь со стандартной высокой четкостью и системами телеприсутствия других производителей: SCOPIA iVIEW Management с внутренним привратником, SCOPIA Desktop и SCOPIA Elite MCU с поддержкой телеприсутствия

¹ SCOPIA Control разблокируется лицензией телеприсутствия. Это программное обеспечение может быть бесплатно загружено с Apple App Store. iPad и док-станция iPad не входят в комплект.

Дополнительные спецификации приведены в техническом описании SCOPIA XT1200.

О компании RADVISION

RADVISION (Nasdaq: RVSN) является ведущим в своей индустрии поставщиком продукции и технологий для единых систем визуальных коммуникаций в сетях IP и 3G. Предлагая клиентам основанные на стандартах решения визуальных коммуникаций с полным набором инструментов создания программ для передачи голоса, видео, данных, а также беспроводной связи, RADVISION является движущей силой эволюции унифицированных коммуникаций, создавая комбинацию мощных видеосистем, систем обработки данных, голосовой и беспроводной связи для реализации систем видеоконференций в высоком разрешении, инновационных услуг конференцсвязи с использованием мобильных устройств и высокомасштабируемых настольных платформ с видеовозможностями для сетей IP, 3G, а также развивающихся сетей нового поколения. Для получения дополнительной информации о компании RADVISION посетите веб-сайт www.radvision.com

США/Америка
Т +1 201 689 6300
Ф +1 201 689 6301
infoUSA@radvision.com

Европа, Ближний Восток и Африка
Т +44 20 3178 8685
Ф +44 20 3178 5717
infoUK@radvision.com

Азиатско-тихоокеанский регион
Т +852 3472 4388
Ф +852 2801 4071
infoAPAC@radvision.com